



改修ドレン

改修工事の必需品



株式会社 **山装**

〒236-0004
横浜市金沢区福浦 2-18-17
TEL045-781-7821 FAX045-781-7824
URL : <http://www.yamaso-y.co.jp>

カタログ内容については一部無断で訂正
することがありますので、ご了承願います。


取扱店



侍改修ドレン (鉛製)

既存の排水口に差し込むだけで改修用のドレンとして使用出来ます。
下地によく馴染むため、施工性に優れています。
サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。

タテ



※写真はタテ型 70 用です

侍改修ドレン (鉛製) タテ型商品リスト

	商品名	入数	鉛板厚 (mm)	筒部寸法 (mm)			ツバ部寸法 (mm 角)
				鉛外径 (φ)	鉛内径 (φ)	筒部長さ	
↑標準サイズ↓	タテ型 40 用	2 個入り	1.5	35	32	180	300
	タテ型 50 用	2 個入り	1.5	48	45	180	300
	タテ型 60 用	2 個入り	1.5	58	55	180	300
	タテ型 70 用	2 個入り	1.5	68	65	180	300
	タテ型 80 用	2 個入り	1.5	78	75	180	300
	タテ型 90 用	2 個入り	1.5	88	85	180	300
	タテ型 100 用	2 個入り	1.5	98	95	180	300
	タテ型 110 用	2 個入り	1.5	108	105	180	300
	タテ型 120 用	2 個入り	1.5	118	115	180	300
	タテ型 130 用	2 個入り	1.5	128	125	180	300
	タテ型 140 用	2 個入り	1.5	138	135	180	300

ヨコ



※写真はヨコ型 70 用です

侍改修ドレン (鉛製) ヨコ型商品リスト

	商品名	入数	鉛板厚 (mm)	筒部寸法 (mm)			ツバ部寸法 (mm 角)
				ホース外径 (φ)	鉛内径 (φ)	ホース長さ	
↑標準サイズ↓	ヨコ型 40 用	2 個入り	1.5	37	27	400	300
	ヨコ型 50 用	2 個入り	1.5	47	37	400	300
	ヨコ型 60 用	2 個入り	1.5	57	45	400	300
	ヨコ型 70 用	2 個入り	1.5	67	55	500	400
	ヨコ型 80 用	2 個入り	1.5	77	65	700	400
	ヨコ型 90 用	2 個入り	1.5	85	73	700	400
	ヨコ型 100 用	2 個入り	1.5	96	84	700	400
	ヨコ型 110 用	2 個入り	1.5	106	95	700	500
	ヨコ型 120 用	2 個入り	1.5	116	104	700	500
	ヨコ型 130 用	2 個入り	1.5	126	114	700	500
	ヨコ型 140 用	2 個入り	1.5	136	124	700	500

※標準サイズ以外も上記のサイズをご用意しておりますが、数量が多い場合は発注の際に在庫をご確認ください。
標準サイズ以外のドレンの中でもヨコ型 40 用、ヨコ型 130 用、ヨコ型 140 用につきましては適合するストレーナがございません。あらかじめご了承ください。

施工例



①施工前

②既設のストレーナを外し、必要に応じて下地を調整します。

③侍改修ドレンを既設のドレンに差し込み、ハンマー等で叩いて下地に馴染ませます。

④侍改修ドレン設置後、各種防水層を施工します。

侍改修ストレーナ (アルミダイカスト製)

様々な改修ドレンに合わせてご使用頂けます。
ブラック・ライトグレーの 2 色から選択出来ます。

ADT-L ブラック



ADT-S ブラック



ADY-L ブラック



ADY-S ブラック



ADT-L ライトグレー



ADT-S ライトグレー



ADY-L ライトグレー



ADY-S ライトグレー



侍改修ストレーナ (アルミダイカスト製) 商品リスト

商品名	入数	適応改修ドレンサイズ	用途
ADT-L (ブラック/ライトグレー)	2 個入り	タテ型 50 ~ 140 用	屋上用
ADT-S (ブラック/ライトグレー)	2 個入り	タテ型 40 ~ 80 用	ベランダ用
ADY-L (ブラック/ライトグレー)	2 個入り	ヨコ型 50 ~ 120 用	屋上用
ADY-S (ブラック/ライトグレー)	2 個入り	ヨコ型 50 ~ 100 用	屋上・ベランダ用

侍改修ストレーナ寸法図 (単位: mm)

